

# Kamera CCTV

**AHD-907\_B**


- Rozdzielczość 1300 linii TV
- Funkcja Day/Night ColorCut
- Czułość maksymalna 0,00 lux (IR zał.)
- Wbudowany promiennik IR do 40m
- Aluminiowa obudowa
- Zmiennooogniskowy obiektyw 2,8-12mm
- Montaż w dowolnej płaszczyźnie
- Klasa szczelności IP66
- Zasilanie 12 VDC

Kamera najnowszej generacji AHD 1300TVL zapewnia zupełnie inną niż do tej pory jakość obrazu. Wyraźnie utrwali każdy szczegół na obserwowanym obszarze, nawet bez dodatkowego oświetlenia. Zmiennooogniskowy obiektyw (2,8-12mm) pozwoli dostosować kadr do każdej sytuacji oraz zapewni wyjątkową dokładność szczegółów. Przy pomocy klasycznego kabla koncentrycznego kamera przekazuje do rejestratora obraz cyfrowej jakości. Całość jest zamknięta w szczelnej obudowie klasy IP66, co chroni kamerę przed aktami wandalizmu oraz nawet przed silnymi strumieniami wody.

## Specyfikacja techniczna

System	PAL standard 625 linii, 25 klatek/sek
Moduł CCD	1/3" CMOS SONY EXMOR
Częstotliwość skanowania	15.625kHz; 50Hz
Efektywna liczba pikseli	752 x 582
Minimalne natężenie światła (czułość)	0,00 lx (IR zał.)
Rozdzielczość pozioma	1200TVL
Wbudowany obiektyw	Zmiennooogniskowy 2,8-12mm
Stosunek S/N	powyżej 52 dB
Synchronizacja	Wewnętrzna
Korekcja gamma	0,45
Regulacja bilansu bieli	Automatyczna
Elektroniczna migawka	Tak, 1/50sek. ~ 1/100000sek.
Technologia dzień/noc	Dzień/Noc (funkcja ColorCut)
Funkcja ColorCut	Tak
Przełączenie trybów dzień/noc	Cyfrowe (usuwanie składowej chrominancji)
Wbudowany promiennik IR	Tak, 72 diody
Długość fali IR	850 nm
Zasięg świecenie diod IR	Do 40 m
Zywootność diod	> 10000 godzin
Kontrola wzmocnienia [AGC]	Tak, automatyczna
Kompensacja oświetlenia tła [BLC]	Tak, automatyczna
Redukcja szumów [DNR]	Tak, automatyczna
Wyjście video	BNC 1,0V [p-p] 75
Zasilanie	12 VDC ±10%
Rodzaj obudowy	Kopułowa
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP66
Regulacja uchwytu	Tak, w 3 płaszczyznach
Montaż	Pionowy lub poziomy
Pobór mocy	< 6W
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C (wilgotność max. 95%)
Wymiary (max dł. x max szer.)	120mm x 105mm
Waga	550g

